ALPHAMAT



SÉLECTIONNÉ PAR UGAP

CHANGE | LAVE MAINS | RÉVERSIBLE | TAPIS NOURRISSON | BIONETTOYABLE

L 68,5 x P 67 x H 90 cm

MODÈLE DÉPOSÉ

Meuble de change biodesign, ultra compact, avec lave-mains intégré et tapis de change nourrisson. Une solution adaptée aux petites chambres ou chambres doubles. Peut être associé deux à deux, ou avec un deuxième meuble avec baignoire. Bionettoyable.

Photos non contractuelles



Ces meubles répondent aux recommandations d'équipement sanitaire de la petite enfance

REACH COMPLIANCE

HAUTE RÉSISTANCE

GARANTIE 7 ANS

Adhérent VALDELIA pour le recyclage

Référencement UGAP


ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

ALPHAMAT


long. : 68,5 cm
prof. : 67 cm
haut. : 90 cm

Toutes les cotes sont exprimées en cm - Plans disponibles au format pdf ou dwg sur **www.loxos.com**


PLAN




variante Alphalange




ATTENTES PLOMBERIE




VARIANTES



ÉLÉVATION




variante Alphalange





OPTIONS



	PLAN DE CHANGE	MEUBLE SUPPORT	ROBINETTERIE & SANITAIRE
STANDARD	Monocoque en résine polyester thermoformée, assurant souplesse et confort de travail. Classement au feu M1. Surface lisse, antibactérienne, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondis dans les angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Conçue pour permettre l'écoulement d'eau en point bas et ainsi éviter toute stagnation. Relevés sanitaires au pourtour. Décaissé assurant un maintien optimum du tapis de change. Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue, 12 coloris au choix. • 1 change • 1 lave-mains • 1 tapis incurvé spécial nouveau-né	Caisson blanc en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19 mm qualité hydrofuge CTBH. Classement au feu M3. Façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie, pieds métalliques réglables, avec plinthe amovible en PVC expansé. Poignées métalliques courbes. Tiroir double-paroi avec amortisseurs de fin de course. • 2 portes • 1 tiroir	Sur le plan de change : • 1 mitigeur fixe de qualité hospitalière avec commande au coude. Cartouche céramique, débit régulé à 5 l/mn. Corps laiton chromé. • vidage complet • alimentation par flexibles gainés inox • anti-vide sur l'évacuation du lave-mains Dans le meuble : • vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de ± 38°C aux points de puisage • système anti-brûlure en cas de coupure eau froide Réglage à prévoir à la mise en eau définitive Raccordement : • alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt. • vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l'axe par rapport au mur 70 mm
OPTIONS	Existe en angle droite ou gauche VARIANTE ALPHALANGE : Version sans lave-mains et tapis spécifique.	• Poubelle plastique amovible avec couvercle • Bloc 3 tiroirs dont 1 pour pèse-bébé • Bloc 3 tiroirs	• Robinet électronique

FR-H-AM.4 • © Loxos S.A.S. France • Photo : D. Pype • 03/18

modèle déposé – document non contractuel – la société Loxos se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis

Loxos – rue Marie Harel 14290 La Vespière – Tél. +33 (0)2 31 32 18 18 – Fax +33 (0)2 31 32 18 19