NÉONAT

SÉLECTIONNÉ PAR UGAP

CHANGE | BAIGNOIRE | LAVE MAINS | RÉVERSIBLE | BIONETTOYABLE

L 200 x P 59,5/85 x H 90 cm

MODÈLE DÉPOSÉ

Un meuble de soin complet avec lave-mains et baignoire pour les salles de naissance et de soins intensifs. Le tapis de change de très grande taille, en angle, permet le soin du bébé à quatre mains. Grande surface de pose, équipements de rangement généreux et espace pèse-bébé sous le change. Bionettoyable.

Photos non contractuelles

Ces meubles répondent aux recommandations d'équipement sanitaire de la petite enfance

REACH COMPLIANCE

HAUTE RÉSISTANCE

GARANTIE 7 ANS

Adhérent VALDELIA pour le recyclage

Référencement UGAP

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

NÉONAT

long. : 200 cm
prof. : 59,5/85 cm
haut. : 90 cm

Toutes les cotes sont exprimées en cm - Plans disponibles au format pdf ou dwg sur **www.loxos.com**

PLAN



BAIGNOIRE



ATTENTES PLOMBERIE

variante Néolange



variante Néolange



VARIANTES

variante Néolange



ÉLÉVATION



variante Néolange



0 25 50 75 100 cm

OPTIONS



	PLAN DE CHANGE	MEUBLE SUPPORT	ROBINETTERIE & SANITAIRE
STANDARD	Monocoque en résine polyester stratifiée, assurant souplesse et confort de travail. Classement au feu M2. Surface lisse, antibactérienne, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondis dans les angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Conçue pour permettre l'écoulement d'eau en point bas et ainsi éviter toute stagnation. Relevés sanitaires au pourtour. Décaissé assurant un maintien optimum du tapis de change. Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue, 12 coloris au choix. • 1 change • 1 baignoire • 1 lave-mains • 1 espace dédié pour matériel de soin • 1 tapis	Caissons blancs en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19 mm qualité hydrofuge CTBH. Classement au feu M3. Façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie, pieds métalliques réglables, avec plinthe amovible en PVC expansé. Poignées métalliques courbes. Tiroirs double-paroi avec amortisseurs de fin de course. • Paniers fils x2 • 5 portes • 4 tiroirs • 1 tiroir pèse-bébé	Sur le plan de change : • 2 mitigeurs orientables de qualité hospitalière avec commande au coude. Cartouche céramique, débit régulé à 5 l/mn. Corps laiton chromé. • vidage complet, commande indépendante • alimentation par flexibles gainés inox • anti-vide sur l'évacuation du lave-mains Dans le meuble : • vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de ± 38°C aux points de puisage • système anti-brûlure en cas de coupure eau froide Réglage à prévoir à la mise en eau définitive Raccordement : • alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt. • vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l'axe par rapport au mur 70 mm
OPTIONS	Existe en bain à droite ou bain à gauche VARIANTE NÉOLANGE : version compacte sans baignoire (L : 150)	• Poubelle plastique amovible avec couvercle • Bloc 2 tiroirs	• Mitigeur orientable à douchette extractible avec commande au coude • Robinet électronique pour lave-mains uniquement

FR-H-NNT.4 • © Loxos S.A.S. France • Photo : D. Pype • 03/18

modèle déposé – document non contractuel – la société Loxos se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis

Loxos – rue Marie Harel 14290 La Vespière – Tél. +33 (0)2 31 32 18 18 – Fax +33 (0)2 31 32 18 19